

Signal-Kits

CSK-B-Signal-Kits sind besonders geeignet zum Verbinden von abgeschirmten Signalkabeln in Industrie, Eisenbahnwesen und Massentransportwesen. Spleiße können auch separat geliefert werden, sodass bei minimaler Lagerhaltung eine große Kombinationsvielfalt gegeben ist.

Eigenschaften


- Schnelle, leichte Installation
- Außergewöhnlich gute elektrische Isolierung
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Sofort einsetzbar
- Beinhaltet Komponenten für die elektrische Erdungssicherung und Abschirmung
- Verschiedene Möglichkeiten der Verbindung
 - Crimpseal
 - Doppelwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit Crimpverbinder



DSG-Canusa Signal-Kits

Geeignet für Kupferleiter von 1,5-2,5 mm²

Typen YSLCY, LSYCvY, ZPFU, SZRNtk VM-J 0,6/1kV, armiert



CFTV - Der Schlauch mit hoher Schrumpfrate bietet mit thermochromatischer Farbe und Hochleistungskleber einen ausgezeichneten mechanischen Schutz vor Umwelteinflüssen

Geflecht - verzinnertes, korrosionsbeständiges Kupfer zum Schutz der Abschirmung

Rollfeder - ermöglicht guten mechanischen und elektrischen Kontakt ohne eine Beschädigung der Isolierung

CSAT - Mastix, Funktionssicher auch bei Biegen und Vibration

DERAY-I 3000 - Wärmeschrumpfschlauch zum Ersatz der inneren Isolierschicht und zur Abdichtung

KIT NAME	KABELBEREICH (ANZAHL DER PAARE)
CSKB - 1	4 - 7
CSKB - 2	10 - 22
CSKB - 3	28 - 32